

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS



## WPR-90GE típusú merülőtermosztáthoz

A termosztát szondája egy csővezetékbe merülő csőhüvely segítségével közvetlenül érzékeli a csővezetékben álló vagy áramló közeg hőmérsékletét és hőfokváltozás hatására a beállított hőmérsékletnél feszültségmentes elektromos záró/nyitó kontaktust biztosít. A beállított hőmérséklet alatti közeghőmérséklet esetén a C-1 csatlakozási pontok záródnak, miközben az C-2 pontok közötti csatlakozás megszakad. A beállított hőfok feletti közeghőmérséklet esetén az C-1 pontok közötti csatlakozás megszakad, és az C-2 csatlakozási pontok záródnak.

**Figyelem: A termosztát elektromos bekötését bízza szakemberre! A bekötéshez csak magas hőállóságú (pl. szilikon gumi) szigeteléssel ellátott vezeték szabad használni. A termosztát nem kettős szigetelésű, ezért a védőföldelést be kell kötni.**

### Műszaki adatok:

Beállítható hőmérséklet: 10-90°C

Kapcsolási érzékenység:  $\pm 2,5^\circ\text{C}$

Kapcsolható elektromos feszültség: 250V~ 50Hz; 6(2,5)A

Csőhüvely csatlakozó mérete: G=1/2"; Ø8x100 mm;

Elektromos védettség: IP 40

Forgalmazza: Comfort System Kft 6772 Deszk Alkotmány utca 63

Web: [www.comfortsystem.hu](http://www.comfortsystem.hu)

E-mail: [info@comfortsystem.hu](mailto:info@comfortsystem.hu)

